

novaweave AB

FABRICAGEMETHODE
Getuft 1/10" structuurlus

POOLSAMENSTELLING
100% PA IMPREL[®]

TUFTDOEK
geweven PP

RUG
Action Back

POOLGEWICHT
ca. 660 gr/m²

TOTAAL GEWICHT
ca. 1.880 gr/m²

POOLHOOGTE
ca. 3 mm

TOTALE HOOGTE
ca. 5 mm

AANTAL NOPPEN
ca. 224 500/m²

PERMANENT ANTISTATISCH
<2 kV

GELUIDSISOLATIE
ISO 140-8: ca 22 dB delta L

GELUIDSABSORPTIE
ISO 11654: ca 0.20 alpha w

WARMEDOORLAATBAARHEID
0,11 m² K/W

LICHTECHTHEID
5-6

WATERECHTHEID
4-5

BRANDKLASSE
Brandklassement C_{fl}-s1
alleen bij volledige verkleving

BIJZONDERHEDEN LEGWIJZE
Naden zijn zichtbaar; indien
mogelijk naden vermijden

OPTIES
Speciale kleuren
4 m = ca. 5500 m²

MÉTHODE DE FABRICATION
Tuftée 1/10" bouclé structuré

COMPOSITION DU VELOURS
100% PA IMPREL[®]

SUPPORT
PP tissé

DOSSIER
Action Back

POIDS DU VELOURS
ca. 660 gr/m²

POIDS TOTAL
ca. 1.880 gr/m²

HAUTEUR DU POIL
ca. 3 mm

HAUTEUR TOTALE
ca. 5 mm

NOMBRE DE POINTS
ca. 224 500/m²

ANTISTATIQUE PERMANENT
<2 kV

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
ISO 140-8: ca 22 dB delta L

ABSORPTION PHONIQUE
ISO 11654: ca 0.20 alpha w

RÉSISTANCE THERMIQUE
0,11 m² K/W

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
5-6

RÉSISTANCE À L'EAU
4-5

CLASSEMENT FEU
Classement feu C_{fl}-s1
uniquement en pose collée

CARACTERISTIQUES POSE
raccords visibles à cause de la
structure du produit même

OPTIONS
Coloris spéciaux
4 m = ca. 5500 m²

HERSTELLUNGSVERFAHREN
Getuftet 1/10" Strukturschlinge

POLMATERIAL
100% PA IMPREL[®]

TRÄGERMATERIAL
Bändchengewebe PP

RÜCKENAUSRÜSTUNG
Action Back

POLGEWICHT
ca. 660 gr/m²

GESAMTGEWICHT
ca. 1.880 gr/m²

POLHÖHE
ca. 3 mm

GESAMTHÖHE
ca. 5 mm

NOPPENZAHL
ca. 224 500/m²

PERMANENT ANTISTATISCH
<2 kV

TRITTSCHALLDÄMMUNG
ISO 140-8: ca 22 dB delta L

SCHALLABSORPTIONSGRAD
ISO 11654: ca 0.20 alpha w

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND
0,11 m² K/W

LICHTECHTHEIT
5-6

WASSERECHTHEIT
4-5

BRANDVERHALTENSKLASSE
Baustoffkl. C_{fl}-s1
nur wenn vollflächig verklebt

HINWEIS ZUR VERLEGUNG
Nähte bleiben sichtbar; wenn
möglich, Nähte vermeiden

OPTIONEN
Spezielle Farben
4 m = ca. 5500 m²

MANUFACTURING PROCESS
Tufting 1/10" structured loop pile

PILE CONTENT
100% PA IMPREL[®]

PRIMARY BACKING
woven PP

SECONDARY BACKING
Action Back

PILE WEIGHT
ca. 660 gr/m²

TOTAL WEIGHT
ca. 1.880 gr/m²

PILE HEIGHT
ca. 3 mm

TOTAL HEIGHT
ca. 5 mm

NUMBER OF KNOTS
ca. 224 500/m²

PERMANENTLY ANTISTATIC
<2 kV

SOUND INSULATION
ISO 140-8: ca 22 dB delta L

SOUND ABSORPTION
ISO 11654: ca 0.20 alpha w

THERMAL RESISTANCE
0,11 m² K/W

LIGHT FASTNESS
5-6

WATER RESISTANCE
4-5

FIRE CLASS
Fireresistance C_{fl}-s1
only with full adhesion

INSTALLATION ADVICE
joints will be visible; if
possible, please avoid joints

OPTIONS
Special colours
4 m = ca. 5500 m²

Colours and widths

